

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto pavadinimas: 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-17 įsakymu Nr. A30-1166/18, koregavimas žemės sklype Ernesto Galvanausko g. 28 g. 34 (detaliajame plane Nr. 14) (įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas)

Užsakovas/iniciatorius: A. P.

Projektuotojas: PV R. Garuckienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1993, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Įvažiavimo/išvažiavimo vietos į sklypą koregavimas

Sklypui nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Įvažiavimas/išvažiavimas į žemės sklypą Nr. 14 koreguojams, perkeliant jį iš Ernesto Galvanausko gatvės į Juozo Urbšio gatvę. 2022 m. rugsėjo mėn. 26 d. raštu Nr. A51-140722/22 yra gautas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sutikimas perkelti įvažiavimą į Juozo Urbšio gatvę.

Gaisrinė sauga

Rengiant teritorijų planavimo dokumentus yra vadovaujamosi Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312). Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų turi būti numatomi pagal gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 6 lentelę. Bendroju atveju, planuojamų pastatų atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – I, išlaikant atstumus tarp gretimų pastatų (6 m). Atstumai parenkami ribojant gaisro plitimą priešgaisrinėmis užtvaramis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą. Techninio projekto rengimo metu turi būti tikslinamas pastato atsparumo ugniai laipsnis. Projekte privalo būti užtikrinamas priešgaisrinių automobilių privažiavimas prie pastatų. Anksčiau patvirtintame detalijame plane statybos zona ir ribos nėra keičiamos. Sklype statomas gyvenamasis pastatas atitinka Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus.

/

Projekto vadovė

/

R G