Ankščiau suprojektuoti gatvės ir takų bortai
"DITVOS G. DALIES STATYBA: ŽIEDINĖS KELIO JUNGTIES TARP DITVOS IR SVYLOS GATVIŲ SU SVYLOS G. DALIES STATYBOS PROJEKTAS"

Ties žiedu:
pagal ŽIEDINIŲ SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMO METODINIAI NURODYMAI MN ŽSP 12
ir pagal Ditvos suprojektuotos dalies patvirtintus pločius -
Įvažiavimo juosta - 3,50 m
Išvažiavimo juosta - 3,75 m

HORIZONTALI GATVĖS KREIVĖ - R 300 m

IŠKILI PERĖJA PRITAIKYTA VIEŠAJAM TRANSPORTUI - h 8 cm

Sustiprinta veja
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimui

Perspektyvinė gatvės kategorija

HORIZONTALI GATVĖS KREIVĖ - R 120 m

Lengvųjų automobilių aikštelė

Vaikų žaidimo aikštelės

Ivažiavimas sunkiasvoriams ir lengviesiems automobiliams

numatomas
PCB GAMYBOS PASKIRTIES
PASTATAS
31 392 kv.m.

Gaujos g. 22

Ditvos g.

Svylos g.

Pjūvis A-A

Atstumas tarp Rš. 40,40 m

Šaligatvis 2,25 | Dviračių takas 2,50 | Važiuojamoji dalis 6,50 | Esamas vandens 2,25 | Šaligatvis

Ribojo riba

Pjūvis B-B

Atstumas tarp Rš. 20,00 m

Šaligatvis 2,25 | Dviračių takas 2,50 | Važiuojamoji dalis 6,50 | Šaligatvis 2,25

Esamas gatvės dangos kietinimas

172 - D - 13 | 172 - D - 14


Kapitonas
Kapitonas
Kapitonas