PATVIRTINTA:
Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
pavaduotojo
2025 m. .... mėn. ...... d.
įsakymu Nr.



MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSO ŽENKLAI:

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŽUVĘS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

KITI ŽYMĖJIMAI:

ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
Šalinamas medis plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių.
Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.

SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	ESAMOS SKLYPŲ RIBOS
	NAIKINAMAS PRIVAŽIAVIMAS IR PĖSČIŲJŲ TAKAS Į SKLYPĄ NR. 1
	PLANUOJAMAS NAUJAS PRIVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
	PLANUOJAMAS NAUJAS PĖSČIŲJŲ TAKAS
	PLANUOJAMI NAUJI LAIPTAI
3 / 10049	**SKLYPO NR.** **SKLYPO PLOTAS, kv.m**
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	STATINIŲ RIBOS (GATVIŲ)

PASTABOS:

1. Šiuo detaliojo plano koregavimo projektu keičiami susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai. Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, patvirtinti 2023-07-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1619/23, nekeičiami (žemės naudojimo paskirtys, naudojimo būdai, pastatų aukštis, užstatymo tankis intensyvumas, priklausomųjų želdynų dalys).
2. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.
3. Mažiausi atstumai nuo inžinerinių statinių, esančių sklype, iki gretimo sklypo ribos, išskyrus sklypo aptvarus – ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu.

ATESTATO NR.	A. VYŠNIAUSKO ARCHITEKTŲ DIRBTUVĖS				SKLYPO DARBININKŲ G. 39 (KADASTRO NR. 0101/0070:205) IR TERITORIJOS PRIE TŪKSTANTMEČIO IR DARIAUS IR GIRĖNO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPŲ KOREGAVIMAS		
A335	PR. VADOVAS	A. Vyšniauskas			TERITORIJOS PRIE TŪKSTANTMEČIO IR DARIAUS IR GIRĖNO GATVIŲ SKLYPE NR. 3 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPŲ KOREGAVIMAS, M1:500		LAIDA
	ARCHITEKTĖ	D. Vyšniauskienė					
						LAPAS	LAPŲ
	PLANAVIMO INICIATORIAI:				DP 5/25	2	3